

voci capitolato: Lampione solare Smartlight KYRO1-80



Lampione solare Smartlight KYRO1-80

Corpo Lampada: Coperchio e struttura in alluminio – Schermo in vetro temperato IK09/12J L=640 mm.P=265 mm H=131mm.

Inclinazione apparecchio regolabile dall'esterno con sistema a cremagliera passo 5° da 0° a +30°.

Grado di protezione IP65 – Classe isolamento II CE Certificato.

Guarnizioni in gomma siliconica antinvecchiamento.

Tutte le parti meccaniche esterne acciaio Inox

Tecnologia Gestione Lampione: tecnologia ad intelligenza artificiale Smartlight che garantisce elevate performance di luminosità, stabilità e durata.

Corpo illuminante Led: 80 Led tecnologia fredda ad alta luminosità, 75Cd ognuno angolo visuale 60° .

Pannello Fotovoltaico: L570xH410xP25 25W Struttura in alluminio. Certificato IEC EN61215 - CE

Note:

Palo (escluso dalla fornitura): Raccomandato Palo $\varnothing = 60\text{mm}$ altezza H = 4000 mm .

Raccomandiamo Palo in acciaio S235JR UNI EN 10025, zincato a caldo come da norma UNI EN 1461

Il corpo lampada può essere montato su pali di diametro compreso tra $\varnothing = 48\text{mm}$ a $\varnothing = 78\text{mm}$.

Garanzia: 2 anni di garanzia. Sono esclusi dalla garanzia atti di vandalismo o danneggiamenti dovuti ad urti o ad incauto utilizzo dei dispositivi. La batteria al piombo e' garantita 6 mesi.

N.B. Prima della posa del palo è necessario, a cura della ditta installatrice, eseguire la verifica di esposizione al vento in accordo alle ipotesi di carico previste dalle EN40-3-1 ed alle modalità di verifica previste dalle EN 40-3-3

